

Publicerat: 2015-08-25

Stobielast S 133.00

Ett polyuretanbaserat bindemedel

Version	i	2		
Leverantör	i	Nordic Surface		
BVB ID	i	84568		
BSAB-kod	i			
Visa	▼	Övriga varor		
BK04	i			
Visa	▼	010 Bindemedel och bruk		
Kemisk produkt		Ja		
Användningsområde		Inomhus/Utomhus		
Artiklar (1 st)				
Visa	▼			
Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN	EAN	RSK-nummer
22013300				

Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (8 st) i

[Visa](#) ▾

Intyg om ämnesinnehåll

2015-07-17

169.22 kB

Intyg om ämnesinnehåll

2015-07-17

106.64 kB

Övrigt bedömningsunderlag

2015-07-17

276.51 kB

Säkerhetsdatablad

2015-07-17

65.86 kB

Produktfaktablad

2015-07-17

54.85 kB

Övrigt bedömningsunderlag

2015-07-17

18.40 kB

Övrigt bedömningsunderlag

2015-07-17

3.36 MB

Byggvarudeklaration

2015-07-17

194.45 kB

Innehåll

Förklaring av tabellen [i](#)

+ Anpassa tabellen

Ämne	Mängd	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
4,4'-metylendifenyl-diisocyanat prepolymer synonym MDI prepolymer	<100%	9016-87-9		
Toluendiisocyanat synonym m- tolyldendiisocyanat, TDI	0,5%	26471-62-5	H315 H317 H319 H330 H334* H335 H351 H412 *Specifik haltgräns	
Propylenoxid-glycerol polymer	?	25791-96-2		
Produkten innehåller ämne/-n som omfattas av följande		Riskminskningsämnen		

Bedömning

Totalt

Innehåll

Produkten får bedömningen "Undviks" eftersom den innehåller för hög halt av allergiframkallande ämnen.

+ Visa bedömning på innehåll

Underlag motsvarande redovisningskrav för nivå accepteras finns. För bedömning mot nivå rekommenderas, krävs "producentintyg om ämnesinnehåll och halter".

Cancerframkallande kategori 2 (H351): 0,1%- <1% av enskilt ämne/-n

Allergiframkallande, Luftvägssensibiliserande (H334): ≥ 0,2% av enskilt ämne

Allergiframkallande, Hudsensibiliserande (H317): 0,1%- <1% av enskilt ämne

+ Visa bedömning på livscykelkriterier

1. Ingående material och råvaror

<50 % förnybara råvaror

Uppgifter saknas om andel återvunnet material

2. Tillverkning av varan

Uppgifter saknas om emissioner under produktion.

Uppgifter saknas om energianvändning.

3. Emballage

System tillämpas som möjliggör återanvändning av emballage.

5. Avfall och rivning

Mindre än 70% av produkten är möjlig att återanvända.

Energåtervinning är möjlig för ≥70 % av varan.

Varan ger upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion och information finns om särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö.

Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

Uppgifter saknas om emissioner (VOC)

Uppfyller även krav för - OBS arbete pågår



3.0

Ind 13



MB 3.0/13 BSAB-koden omfattas ej av MB, men KLARAR EJ kraven

Ind 14



MB 3.0/14 BSAB-koden omfattas ej av MB, men klarar SILVER

2.1 / 2.2

Ind 14



MB 2.1;2.2/14 BSAB-koden omfattas ej av MB, men klarar GULD

Ind 15



MB 2.1;2.2/15 BSAB-koden omfattas ej av MB, men klarar GULD

