

Publicerat: 2015-08-25

Stobielast S 136.97

Ett polyuretanbaserat bindemedel

Version	i	2
Leverantör	i	Nordic Surface
BVB ID	i	84567
BSAB-kod	i	
Visa	▼	Övriga varor
BK04	i	
Visa	▼	010 Bindemedel och bruk
Kemisk produkt		Nej
Användningsområde		Inomhus/Utomhus

Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (8 st) i

[Visa](#) ▾

Intyg om ämnesinnehåll

2015-07-17

169.39 kB

Intyg om ämnesinnehåll

2015-07-17

115.97 kB

Övrigt bedömningsunderlag

2015-07-17

276.51 kB

Säkerhetsdatablad

2015-07-17

65.35 kB

Produktfaktablad

2015-07-17

79.04 kB

Övrigt bedömningsunderlag

2015-07-17

18.40 kB

Övrigt bedömningsunderlag

2015-07-17

3.36 MB

Byggvarudeklaration

2015-07-17

194.50 kB

Innehåll

Förklaring av tabellen [i](#)**+ Anpassa tabellen**

Ämne	Mängd	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
4,4'-metylendifenyl-diisocyanat prepolymer synonym MDI prepolymer	<100%	9016-87-9		
Stannane, dibutyl-, bis(C8-18 and C18-unsatd. fatty acyloxy) derivs.	<0,04%	85508-00-5		
Propylenoxid-glycerol polymer	?	25791-96-2		

Bedömning

Totalt

Innehåll

Produkten får bedömningen "Undviks" eftersom den innehåller för hög halt av allergiframkallande ämnen.

+ Visa bedömning på innehåll

Producentintyg finns, men möjliggör endast bedömning mot nivå accepteras.

Mutagena kategori 2 (H341): $\leq 0,1\%$ av enskilt ämne/-n

Allergiframkallande, Luftvägssensibiliserande (H334): $\geq 0,2\%$ av enskilt ämne

Allergiframkallande, Hudsensibiliserande (H317): $\geq 1\%$ av enskilt ämne

Toxicitet vid enstaka exponering, kategori 1 (H370): $\leq 0,1\%$, av enskilt ämne/-n

Toxicitet vid upprepad exponering, kategori 1 (H372): $\leq 0,1\%$ av enskilt ämne/-n

Miljöfarligt (H410): $\leq 0,25\%$, av enskilt ämne/-n, om $M=1$ (annars $\text{halt} * M\text{-värde} \leq 0,25\%$)

Produkten innehåller inte nanomaterial

+ Visa bedömning på livscykelkriterier**1. Ingående material och råvaror**

<50 % förnybara råvaror

Uppgifter saknas om andel återvunnet material

2. Tillverkning av varan

Uppgifter saknas om emissioner under produktion.

Uppgifter saknas om energianvändning.

3. Emballage

System tillämpas som möjliggör återanvändning av emballage.

5. Avfall och rivning

Energiåtervinning är möjlig för $\geq 70\%$ av varan.

Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.


Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

Uppgifter saknas om emissioner (VOC)

Uppfyller även krav för - OBS arbete pågår



3.0	Ind 13  MB 3.0/13 BSAB-koden omfattas ej av MB, men KLARAR EJ kraven
	Ind 14  MB 3.0/14 BSAB-koden omfattas ej av MB, men klarar SILVER
2.1 / 2.2	Ind 14  MB 2.1;2.2/14 BSAB-koden omfattas ej av MB, men klarar GULD
	Ind 15  MB 2.1;2.2/15 BSAB-koden omfattas ej av MB, men klarar GULD
